



Schumannstraße 13a, 10117 Berlin
Postfach 040209 10061 Berlin
T +49(0)30.284 41 - 0
deutschestheater.de

2.Deutsches Theater

2.2 Beleuchtung

2.2.1 Stellwerk und Havariepult

Die Lichtregie befindet sich hinter dem 2.Rang.

Stellwerk Typ ETC EOS Apex 10
Mit Backup

Zweite Console Typ ETC EOS TI für den Saal

Netzwerk mit 50 Universen

Netzwerk mit Gateways an fast an allen Versatzkästen

Universen frei patchbar

2.2.2 Feste Positionen

Siehe Beleuchtungsplan im Anhang.

Das Deutsche Theater hat einen Standardverhang. Diese Scheinwerfer können fokussiert werden, es ist jedoch nicht möglich, diese umzuhängen oder durch andere Apparate zu ersetzen.

Technische Leitung

**DEUTSCHES
THEATER
BERLIN**



Schumannstraße 13a, 10117 Berlin
Postfach 040209 10061 Berlin
T +49(0)30.284 41 - 0
deutschestheater.de

2. Deutsches Theater

2.2.3 Mobile Gerätschaften

Sämtliches Material aus der Liste der mobilen Gerätschaften steht erst nach Absprache mit unserer Beleuchtungsabteilung zur Verfügung, da wir aus demselben Materialpool auch unsere eigenen Gastspiele betreiben.

Robe Esprite	4
Robe Robin T1	8
Robe ISpider	4
JB Lighting A12 RGB-W	4
JB Lighting A12 Turnable White	4
Robe Pointe	2
Robe Spikie	2
Robe LED Beam 150 FWG	8
Robe Colorstrobe	2
Robe Divine	4
ETC Source Four daylight HD 25-50°	8
ETC Source Four Fresneloptik	2
Astera AX1 PixelTube	16
Astera Titan Tube	16
Astera Hyperion Tube	40
Astera AX5 TriplePAR	16
Astera PixelBrick	8
MDG Atmosphere CO2-Hazer	1
MDG ATMe CO2-Hazer	1
Smoke Factory Tourhazer	1
Look solutions Unique 2.1 Hazer	3
Look solutions Viper NT Nebelgerät	3
Smoke Factory Spock Nebelgerät	3
Showven Creeper AQplus Bodennebelgerät	2
DMX-gesteuerter Ventilator Stairville	3
4 KW ARRI X mit FW und Verdunkler	1
6 kW HMI Fresnel Typ ARRI mit Mag Vader	1
4kW HMI Fresnel Typ ARRI mit elektronischem Verdunkler und Farbwechsler	1
2,5 kW HMI Fresnel Typ ARRI mit elektronischem Verdunkler und Farbwechsler	2
575 W Innofour HMI Profil 25-50°	4
5 kW Halogenfresnel Typ Pollux	15
10 kW Halogenfresnel	4
Svoboda-Rampe	10
Ballett Turm 3 x 750W Source four 25-50°	4

Technische Leitung

**DEUTSCHES
THEATER
BERLIN**